

evolIS

Identify what matters*

Zenius



FLEXIBILITÉ

FACILITÉ

GAIN DE PLACE

*Identifions ce qui compte



IMPRIMANTE

L'imprimante à cartes compacte et flexible

L'imprimante **Zenius** est destinée à l'impression simple face de cartes plastiques pour de nombreuses applications. Zenius génère des impressions en couleur ou monochrome, à l'unité ou en petites séries, tout en garantissant un rendu optimal.

Résolument orientée utilisateur, Zenius est la solution compacte et économique pour l'émission de vos cartes personnalisées.




Flexibilité

- ⊙ Avec Zenius, vous pouvez choisir d'insérer vos cartes à l'unité ou avec le chargeur automatique.
- ⊙ La **version «Expert»** de Zenius est dotée de **fonctions d'encodage combinables** entre elles : encodage magnétique, puce contact ou sans contact. L'installation de ces modules ne prend que quelques minutes !



Facilité d'utilisation

- ⊙ La **suite logicielle Evolis Premium Suite®** permet, par la réception de notifications, de piloter facilement l'imprimante depuis son ordinateur.
- ⊙ Les **rubans d'impression Evolis High Trust®** sont simples à installer et automatiquement reconnus et paramétrés.




Gain de Place

- ⊙ À peine plus grande qu'une feuille A4, Zenius s'intègre parfaitement dans tous les environnements : au bureau, sur un comptoir ou au guichet.
- ⊙ Zenius est une imprimante éco-conçue de par son mode veille prolongé très économique et sa consommation électrique réduite.



ZENIUS



- ⊙ Chargeur automatique ou manuel

- ⊙ Manipulation facilitée, reconnaissance et paramétrage automatiques du ruban

Caractéristiques principales

Caractéristiques générales

- Sublimation couleur directement sur la carte / Transfert thermique résine
- Impression simple face, bord à bord
- Tête d'impression 300 dpi (11,8 points/mm)
- 16 millions de couleurs
- 16 Mo de mémoire (RAM), 32 Mo pour la version Expert
- Couleurs disponibles : rouge flamme et brun taupe

Vitesse d'impression

- Couleur (YMCKO) : 120 - 150 cartes/heure¹
- Monochrome : 400 - 500 cartes/heure

Ports / connectivité

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0) , câble fourni
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led) sur la version Expert

Gestion et caractéristiques des cartes

- Chargeur automatique ou manuel
- Capacité du chargeur : 50 cartes (0,76 mm – 30 mil)
- Capacité du réceptacle : 20 cartes (0,76 mm – 30 mil)
- Épaisseur des cartes : 0,25 à 0,76 mm (10 à 30 mil), ajustement à l'aide de la jauge
- Types de cartes : cartes PVC, cartes PVC composite, cartes PET, cartes ABS¹, vernis spéciaux¹
- Format des cartes : ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

Modules additionnels d'encodage

- Modules disponibles sur la version Expert :
 - Encodeur piste magnétique ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Station de contact puce ISO 7816-2
 - Encodeur carte à puce contact - PC/SC, EMV 2000-1
 - Encodeur carte à puce sans contact - ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
 - Autres encodeurs spécifiques sur demande
- Connexions USB interne
- Options combinables entre elles
- Montage usine ou sur site

Sécurité

- Emplacement pour verrou de sécurité Kensington®
- Cryptage des données pour encodage magnétique

Affichage

- LEDs
- Notifications graphiques de l'imprimante² : chargeur vide, alertes de nettoyage, alerte ruban terminé/ presque terminé, etc

Rubans Evolis High Trust®

Afin de maximiser la qualité et la durée d'utilisation des cartes imprimées, la durée de vie de la tête d'impression et la performance globale de l'imprimante, utilisez des rubans Evolis High Trust®.

- Reconnaissance et paramétrage automatiques
 - Ruban inséré dans une cassette pour une manipulation plus aisée
 - Économiseur de ruban intégré pour l'impression monochrome
- Liste des rubans disponible sur www.evolis.com

Logiciels et applications



- CardPresso XXS Lite pour la conception et l'impression des badges (compatible Windows® et Mac).

Détail des compatibilités OS disponible sur www.cardpresso.com

- Evolis Premium Suite pour la gestion complète de l'imprimante (pilotes d'impression, administration et paramétrage de l'imprimante, notifications utilisateurs). Compatible Windows®.
- Pilotes d'impressions pour Mac OS et Linux.
- Evolis Print Service (plugin d'impression) pour l'impression depuis des appareils mobiles Android.

Détail des compatibilités OS disponible sur www.evolis.com

- Evolis SDK (Software Development Kit) pour la gestion complète et intégration optimale des imprimantes Evolis dans les applications et systèmes informatiques.

Éco-conception, certifications et déclaration de conformité


- Mode veille prolongée et consommation électrique réduite
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- RoHS


Dimensions et poids

- Dimensions (H x l x P) : 195 x 205 x 315 mm
- Poids : 3,3 kg

Conditions de garantie

- 2 ans de garantie (imprimante et tête d'impression)⁴
- Extension de garantie disponible en option





evolIS

Identify what matters

FOURNISSEUR GLOBAL DE SOLUTIONS D'IDENTIFICATION

- **Leader mondial** des systèmes de personnalisation de cartes en émission décentralisée
- **Une expertise internationale et un support local** grâce à un réseau de 400 distributeurs dans 140 pays
- Une capacité unique à répondre à des cahiers des charges clients spécifiques avec un **pôle Projets dédié à l'étude et à la réalisation de solutions sur mesure**
- **Evolis est certifiée ISO 9001**, ce qui atteste de notre démarche globale en termes de qualité et d'amélioration continue

www.evolis.com

SIÈGE SOCIAL / EUROPE - MOYEN-ORIENT - AFRIQUE

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCE
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

USA - CANADA

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisinc@evolis.com

AMÉRIQUE LATINE

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

ASIE - PACIFIQUE

Evolis Asia Pte Ltd - Singapour - evoliasia@evolis.com

CHINE

Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDE

Evolis India - Bombay - evolisindia@evolis.com